



# 中华人民共和国国家标准

GB 5626.1—86

---

## 平开钢门基本尺寸系列 (32, 40mm 实腹料)

Basic size system of side hung steel door  
(32, 40mm solid section)

中国建筑资讯网  
www.sinoarch.com

1986-01-31 发布

1986-11-01 实施

---

国 家 标 准 局 发 布

平开钢门基本尺寸系列  
(32, 40mm 实腹料)

UDC 691.714.028  
: 389.63  
GB 5826.1—86

Basic size system of side hung steel door  
(32,40mm solid section)

1 适用范围

本标准适用于一般民用和工业建筑,供设计、制造选用;并与有关玻璃尺寸、钢窗型材及五金零件等配套使用。

2 平开钢门基本尺寸系列

2.1 门框尺寸系列见表 1。

			表 1						mm
标志尺寸宽				700	800	900	1200	1500	1800
标志尺寸高	门 框 宽		573*	673	773	873	1173	1464	1749
	门框高	用料	32	32	40	40	32	40	40
		中横框分格							
2000	1990		△	△	△	△	△	△	△
2100	2090		△	△	△	△	△	△	△
2400	2390		△	△	△	△	△	△	△
	2390	$\frac{407.5}{1982.5}$		△	△	△	△	△	△
2500	2490	$\frac{407.5}{2082.5}$		△	△	△	△		

注：① 凡有△符号的表示有此尺寸。  
② 带\*者为固定门宽，一般用于组合。

2.2 门扇尺寸系列见表 2。

表 2 mm

	门 框 宽	673	773	873	1173		1464		1749	
	用 料	32	40	40	32		40		40	
	门框高 门扇宽 门扇高	650	750	850	585	585	732	732	874.5	874.5
1990	1967	△	△	△	△		△		△	
2090	2067	△	△	△	△		△		△	
2390	2367	△	△	△	△		△		△	

注：带亮窗的 2390,2490mm 高门框，配用 1967,2067mm 高的门窗。

2.3 亮窗扇尺寸系列见表 3。

表 3 mm

	门 框 宽	673	773	873	1173		1464		1749	
	用 料	32	40	40	32		40		40	
	门框高 亮窗扇宽 亮窗扇高	650	750	850	1150		1441		858	858
2390	392	△	△	△	△		△		△	
2490	392	△	△	△	△		△		△	

2.4 纱门窗尺寸系列见表 4。

表 4 mm

	门 框 宽	673	773	873	1173		1464		1749	
	用 料	25	32	32	25		32		32	
	门框高 纱门扇宽 纱门扇高	623	723	823	570	570	717	717	859	859
1990	1940	△	△	△	△		△		△	
2090	2040	△	△	△	△		△		△	
2390	2340	△	△	△	△		△		△	

2.5 亮窗纱扇尺寸系列见表 5。

表 5mm

门 框 宽		673	773	873	1173	1464	1749	
门框用料	亮窗纱扇宽	619	712	812	1119	1403	820	820
	亮窗纱扇高							
32	361	△			△			
40	353		△	△		△	△	

3 其他

本标准钢门基本尺寸系列,允许门与门或门与其他系列钢窗组合拼联。

附加说明:

本标准由中华人民共和国城乡建设环境保护部提出。  
本标准由中国建筑技术发展中心中国建筑标准设计研究所归口。  
本标准由上海玻璃机械厂、机械工业部第一设计研究院负责起草。  
本标准主要起草人张赛珍、王时庆。